

简介

Rhombus MF 301M 是一款高性能专用于Mifare I S50、S70兼容格式母卡的时时配制，应用于U头（可读扇区的）读卡器，Rhombus MF 301M可时时设置U头读取Mifare1 卡某个扇区的权限。

特性

- 内建收发天线；
- 最大有效距离可达90mm；
- 支持USB 1.1 仿真键盘接口，无须外接电源；
- 支持Mifare I S50、S70及兼容格式的IC卡；
- 提供WINDOWS 98,2000和 XP的USB驱动程序；
- 提供WINDOWS环境下的动态链接(DLL)；
- 提供发卡助手用户参考软件

电特性

- 极限参数

项目	符号	数值	单位
电源电压	VCC	6	V
工作温度	TOPR	0~+70	℃
贮藏温度	TSTR	-55~+125	℃

- 规格

除特别说明，所示规格取自 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 及 $V_{CC}=+5\text{V}$ 工作条件下

项目	符号	最小	典型	最大	单位
电源电压	VCC	4.5	5	5.5	V
工作电流	Ic		70	100	mA
工作频率	FREQ		13.56		MHZ
有效距离*	DIS		40	80	mm

*有效距离与卡片及工作环境有关。

注释：本公司产品请使用线性稳压电源，不要使用其它类型电源！！！！