

CLVGRHME远距离多卡类型读卡器Rhombus320 A



- 2.4G 微波为开放使用的频段，皆经美规、欧盟规高频辐射电磁波国际认证通过，且功率极小，时间极短。对人体绝无危害。

- Rhombus310A 有源卡为双电池设计，1.5 秒定时发送 ID 号。电池可连续使用 2 年以上。更换电池的规格为 CR2032，3V。

- Rhombus310B 为双电池设计，使用时用手按“ON”，即时发射加密的 ID 号。此号码为空中加密无法破解。电池可以长时间使用。

- 使用远距离有源卡时，须将卡片的箭头方向正面朝读卡器方向显示。以作为 确认进入通道的请求。

- 读感器正前方，不应有金属板挡住接受信号。最好离开金属板安装以免影响 接收距离有源卡可以穿越玻璃发射，但不能被物体遮挡。



- 输入电压：DC12V±15%
- 工作电流：250mA
- 工作温度：10°C ~ +70°C
- 工作相对湿度：10% ~ 95%
- 接口：Weigand
- 读卡距离：3~10M
- 读卡频率：2.4GHz
- 声音/视觉提示 蜂鸣器 / LED
- 卡片尺寸：87mm X 55mm X 5.5mm
- 尺寸：125mm X 55mm X 13mm
- 重量：250g

Rhombus320 WG接口：红 +12VDC，黑 GND，黄 WDRHMA0，绿 WDRHMA1

注释：本公司产品请使用线性稳压电源，请不要使用其它类型电源！！！！